

# AA100



Om de beste luidsprekers te voorzien van schoon vermogen, is de AA100 ontwikkeld.

Deze klasse-A eindversterker is volledig symmetrisch opgebouwd. De componenten zijn van hoge kwaliteit en koppelcondensatoren zijn achterwege gelaten. Een technisch hoogstandje dat bedoeld is om te worden toegepast in installaties van het hoogste niveau.

## Specificaties:

Ingangsgevoeligheid:	1,28 V effectief
Ingangsimpedantie:	4,7 kOhm
Vermogen (RMS):	2x 75 Watt (8 Ohm) 80 Watt (4 Ohm)
Bandbreedte -3 dB:	5 - 200.000 Hz
Vervorming THD + N:	0.0005% (30 Watt - 1 kHz)
Signaal/ruisverhouding:	105 dB (linear)
Kanaalscheiding:	110 dB (1 kHz)
Slew rate:	18 V/us
Dempingsfactor:	> 2000
Ingang:	XLR of RCA
Aantal uitgangen:	3 (banaan en/of spade)
Aantal transformators:	2
Netspanning:	230 V
Vermogensopname:	500 Watt
Afmetingen (H x B x D):	230 x 450 x 537 mm (incl. voeten en aansluitingen)
Gewicht:	32 Kg.