

SD100



100 Watt klasse – D monoblok. Er is veel aandacht aan de voeding besteed. Zowel de eindtrap als de stuurtrap zijn voorzien van een eigen voeding. Deze eindversterker beschikt over een verbluffende dynamiek. Door zijn openheid klinkt de SD100 heel natuurlijk en is het laag zeer gecontroleerd.

Specificaties:

Ingangsgevoeligheid:	440 mV effectief
Ingangsimpedantie:	68 kOhm
Vermogen (RMS):	58 Watt (8 Ohm) 100 Watt (4 Ohm)
Bandbreedte -3 dB:	5 - 50.000 Hz (8 Ohm) 5 - 27.000 Hz (4 Ohm)
Vervorming THD + N:	0.04% (10 Watt - 1 kHz)
Signaal/ruisverhouding:	92 dB (linear)
Slew rate:	20 V/us
Dempingsfactor:	> 180 (achter uitgangsfiler)
Ingang:	RCA
Aantal uitgangen:	1 (banaan en/of spade)
Aantal transformators:	1
Netspanning:	230 V
Vermogensopname:	10 Watt
Afmetingen (H x B x D):	100 x 240 x 321 mm (incl. voeten en aansluitingen)
Gewicht:	6,2 Kg.